

	Артикул	Категория	Количество пар	Конструкция кабеля	Материал внешней оболочки	Материал проводников	Конструкция проводников	Диапазон частот	Номинальный диаметр проводника, AWG	Температура эксплуатации	Среда эксплуатации	Длина кабеля в упаковке
	01-1123	5	16	U/UTP	PE	CU (медь)	Одножильный	1-100 МГц	24	-40...+75 °C	Вне помещений (out)	305 м
	01-1122	5	25	U/UTP	PE	CU (медь)	Одножильный			-40...+75 °C		
	01-1124	5	50	U/UTP	PE	CU (медь)	Одножильный			-40...+75 °C		
	01-0043-25	5e	4	U/UTP	PVC	CU (медь)	Одножильный			-40...+60 °C	Внутри помещений (indoor)	25 м
	01-0043-50	5e	4	U/UTP	PVC	CU (медь)	Одножильный			-40...+60 °C		50 м
	01-0043-100	5e	4	U/UTP	PVC	CU (медь)	Одножильный			-40...+60 °C		100 м
	01-0045-25	5e	4	U/UTP	PE	CU (медь)	Одножильный			-40...+75 °C	Вне помещений (out)	25 м
	01-0045-50	5e	4	U/UTP	PE	CU (медь)	Одножильный			-40...+75 °C		50 м
	01-0045-100	5e	4	U/UTP	PE	CU (медь)	Одножильный			-40...+75 °C		100 м

ПАТЧ-ПАНЕЛИ

Патч-панель — одна из составных частей структурированной кабельной системы (СКС). Представляет собой панель со множеством соединительных разъемов, расположенных на лицевой стороне. На тыльной стороне находятся контакты, предназначенные для фиксированного соединения с кабелями, и соединенные с разъемами электрически. Патч-панель относится к пассивному сетевому оборудованию.

	Артикул	Экранирование	Монтажная высота, U	Кол-во портов	Калибр используемых проводников, AWG	Тип установки
	04-0025	UTP	1	12	22-25	Сточная 10"
	04-0021			24		Сточная 19"
	04-0022			48		Сточная 19"
	04-0020			12		Настенная

МОДУЛИ KEY STONE

Коммутационные модули (Keystone Jack) используются для установки в модульные патч-панели, в корпуса настенных розеток и для установки в модульные вставки типа Mosaic. С помощью модулей Keystone Jack организуется подключение оборудования и рабочих станций к информационной сети.

	Артикул	Экранирование	Тип терминирования	Калибр используемых проводников, AWG	Угол заделки
	03-1011	U/UTP	110/Krone	24-26	180°
	03-1012	U/UTP	Без инструмента		180°
	05-1052	U/UTP	Без инструмента		90°
	05-1060	F/UTP	110/Krone		180°
	05-1061	F/UTP	110/Krone		90°