

Информация о продукции

74 06 200 T

Кусачки боковые особой мощности

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V

- Универсальная производительность: оптимальное сочетание режущей способности, долговечности и эргономичности
- Режет заметно легче, чем обычные диагональные кусачки того же размера, благодаря высокорычажному шарниру
- Оптимизировано: примерно на 20% меньше усилий по сравнению с предыдущей моделью
- Инструмент с надёжным изолированным креплением для страховки инструмента от падения с высоты
- для самых высоких продолжительных нагрузок
- Обеспечивает более точную работу благодаря расположению рукояток ближе к соединению
- Усовершенствованная форма ручки для лучшего удержания
- Прецизионные режущие кромки также имеют индуктивную закалку (твердость около 64 HRC), для всех типов проволоки, включая рояльную струну

назначения	
Артикул	74 06 200 T
EAN	4003773081494
плоскогубцы	хромированные
головка	хромированные
ручки	Диэлектрические многокомпонентные рукоятки со встроенным креплением для троса, испытаны по нормативам VDE
Масса	305 g
Размеры	200 x 58 x 27 mm
Норма	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 4,2 mm
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 3,0 mm
Параметры резания / рояльная струна (диаметр)	Ø 2,5 mm
Испытано на соответствие нормам VDE	да

Возможны технические изменения и ошибки